


Código **Denominación**

004200-37 **P. PRES. 950-EP**

Pistola ecológica para trabajar con tanque de presión y equipos de membrana de gran producción y calidad de acabados.

Características:

- Cuerpo pistola con recubrimiento especial de teflón para una fácil limpieza y mantenimiento.
- Incluye regulador de caudal de aire Mod. J-136.
- Pasos : 1,00-1,20-**1,40**-1,60-1,80-2,20 mm.
- Presión recomendada: de 2 a 3 bar.
- Consumo de aire: 270 l/min. a 2,5 bar.
- Peso: 1205 gr.



HVLP
70%
Transferencia



Código **Denominación**

004300-37 **P.SUC. 950-ES DEP.1 L.**

Pistola ecológica por succión diseñada para un óptimo ahorro de material.

Características:

- Cuerpo pistola con recubrimiento especial de PTFE para una fácil limpieza y mantenimiento.
- Depósito metálico de 1.000 gr. con filtro interior y antigoteo.
- Pasos : 1,20-**1,40**-1,60-1,80-2,20 mm.
- Presión recomendada: de 2 a 3 bar.
- Consumo de aire: 270 l/min. a 2,5 bar.
- Peso con depósito: 1205 gr.



HVLP
70%
Transferencia



Código **Denominación**

000500-37 **P.GRAV.1035-E DEP.650 CC**

Pistola ecológica por gravedad, indicada para trabajar en interiores con todo tipo de pinturas por su reducida niebla. Ahorro del 30% del producto.

Características:

- Cuerpo pistola con recubrimiento especial de PTFE para una fácil limpieza y mantenimiento.
- Boquilla de color y aguja de color de acero inoxidable de alta resistencia.
- Deposito de nylon de 650 cc. con filtro interior y antigoteo.
- Pasos: 1,20-1,30-**1,40**-1,50-1,60-1,80 y 2,20 mm.
- Presión recomendada: de 2 a 3 bar.
- Consumo de aire: 240 l/min. a 2,5 bar.
- Peso con depósito: 875 gr.



HVLP
70%
Transferencia



Código	Denominación
000990-37	P.GRAV.3200HVLP.DEP.650CC

Pistola ecológica para retocar y pintar carrocerías, especialmente pinturas al agua y colores de alto riesgo.

Características:

- Cuerpo pistola con recubrimiento especial de xylan, haciéndola cómoda y fácil de limpiar por su bajo coeficiente de fricción y su alto poder anti-adherente.
- Boquilla de color y aguja de color en acero inoxidable de alta resistencia.
- Incluye regulador de caudal de aire Mod. J-137.
- Depósito de nylon de 650 cc. con filtro interior y antigoteo.
- Pasos: 1,30-**1,40**-1,60 mm.
- Presión recomendada: de 1,8 a 2,1 bar.
- Consumo de aire: 225 l/min. a 2 bar.
- Cumple normativa HVLP.
- Peso con depósito: 765 gr.

HVLP
70%
Transferencia

